



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Pagal ES Statybos produktų reglamentą (angl. CPR) Nr. 305/2011
Nr. M12-20/2014-1

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:** Silikatiniai blokai pagal LST EN 771-2
- Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:** ARKO M-12. Žiūrėti produkto etiketę
- Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:**
 Savilaikėms pastatų sienoms ir pertvarinėms sienoms tarp patalpų mūryti su siūle iš plonasluoksnio skiedinio
- Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas:**
 AB "Silikatas", Savanorių pr. 124, LT-03153 Vilnius, www.silikatas.lt, info@silikatas.lt, tel. +370 5 2311850
- Kai taikytina, įgalioto atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas:** Netaikoma
- Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:**
 Sistema 2+
- Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:**
 Valstybės įmonė „Statybos produkcijos sertifikavimo centras“, identifikacijos Nr. 1397, atliko pradinį gamyklos ir vidinės gamybos kontrolės patikrinimą pagal sistemą 2+ ir išdavė EC gamybos kontrolės sistemos sertifikatą Nr. 1397-CPD-0138. Vykdo nuolatinę vidinės gamybos kontrolės priežiūrą ir vertinimą.
- Deklaruojamos eksploatacinės savybės:**

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės charakteristikos	Darnioji techninė specifikacija	
Matmenys: Ilgis x Plotis x Aukštis	340±2 mm x 120±2 mm x 198±1 mm	 LST EN 771-2:2011	
Matmenų tikslumas: Kategorija	T2		
Plokštumas	NPD		
Plokštumų lygiagretumas	NPD		
Forma (konfigūracija)			
Gaminys parodytas apverstas guldomuoju paviršiumi į viršų			
Gniuždomasis stipris (I kategorija):			⊥ guldomajam paviršiui, sveikas gaminys
Vidutinis			≥19,3 N/mm ²
Stiprio klasė			20
Sukibimo (perrišos) stipris, nustatytoji vertė pagal LST EN 998-2			0,3 N/mm ²
Degumo klasė pagal LST EN 13501-1 (be bandymo)			A1
Įmirkis			≤18 %
Vandens garų pralaidumo koeficientas pagal LST EN 1745			5/10
Tiesioginio ore sklindančio garso izoliavimas:			(1310-1500) kg/m ³ 20% 27% 54%
Tiriamasis (bruto) sausasis tankis			
Tuštųjų tūris nuo gaminio tūrio			
Suminis kevalų ir raizginių minimalus storis: Išilginių nuo gaminio ilgio Skersinių nuo gaminio pločio			
Ekvivalentinis šilumos laidumo koeficientas pagal LST EN 1745		0,68 W/mK (λ _{10,dry,unit})	
Ilgamžiškumas pagal atsparumo šalčiui kategoriją		F2 (50ciklų)	
Pavojingos medžiagos	Nėra		

9. 1 ir 2 punktuose nurodytų produktų eksploatacinės savybės atitinka 8 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta gamintojo vardu:

Vytautas Česnauskas, generalinis direktorius
 (vardas, pavardė ir pareigos)

Vilnius, 2014-03-03
 (išdavimo vieta ir data)

 (parašas)