




## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Pagal ES Statybos produktų reglamentą (angl. CPR) Nr. 305/2011

Nr. SP-10/2014-1

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:** Silikatinės plytos pagal LST EN 771-2
- Tipa, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:** SP. Žiūrėti produkto etiketę
- Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:**  
Įvairios paskirties statinių išorės ir vidaus sienoms, stulpams mūryti su siūle iš bendrosios paskirties skiedinio ir lengvojo skiedinio
- Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas:**  
AB "Silikatas", Savanorių pr. 124, LT-03153 Vilnius, [www.silikatas.lt](http://www.silikatas.lt), [info@silikatas.lt](mailto:info@silikatas.lt), tel. +370 5 2311850
- Kai taikytina, įgalioto atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas:** Netaikoma
- Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:**  
Sistema 2+
- Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:**  
Valstybės įmonė „Statybos produkcijos sertifikavimo centras“, identifikacijos Nr. 1397, atliko pradinį gamyklos ir vidinės gamybos kontrolės patikrinimą pagal sistemą 2+ ir išdavė EC gamybos kontrolės sistemos sertifikatą Nr. 1397-CPD-0138. Vykdo nuolatinę vidinės gamybos kontrolės priežiūrą ir vertinimą.

### 8. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės charakteristikos	Darnioji techninė specifikacija
Matmenys: IlgisxPlotisxAukštis	250±2 mm x 120±2 mm x 88±2 mm	LST EN 771-2:2011
Matmenų tikslumas: Kategorija Plokštumas Plokštumų lygiagretumas	T1 NPD NPD	
Forma (konfigūracija)		
Gniuždomasis stipris (I kategorija): Vidutinis Stiprio klasė	⊥ guldomajam paviršiui, sveikas gaminys ≥13,8 N/mm <sup>2</sup> 10	
Sukibimo (perrišos) stipris, nustatytoji vertė pagal LST EN 998-2	0,15 N/mm <sup>2</sup>	
Degumo klasė pagal LST EN 13501-1 (be bandymo)	A1	
Įmirkis	≤16 %	
Vandens garų pralaidumo koeficientas pagal LST EN 1745	5/25	
Tiesioginio ore sklindančio garso izoliavimas: Tiriamasis (bruto) sausasis tankis	(1710-1900) kg/m <sup>3</sup>	
Ekvivalentinis šilumos laidumo koeficientas pagal LST EN 1745	0,92 W/mK (λ <sub>10,drv,unit</sub> )	
Ilgamžiškumas pagal atsparumo šalčiui kategoriją	F2 (50 ciklų)	
Pavojingos medžiagos	Nėra	

9. 1 ir 2 punktuose nurodytų produktų eksploatacinės savybės atitinka 8 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta gamintojo vardu:

Vytautas Česnauskas, generalinis direktorius  
(vardas, pavardė ir pareigos)

Vilnius, 2014-03-03  
(išdavimo vieta ir data)

 (parašas)